



| Window Id | Frame Description | Manufacturer | Glass Supplier | Glass | Cooling* | Cooling% | Heating* | Heating% | Uw | SHGCw | TVw | Air Infiltration | Frame Type | Frame Material | Operator Type | Glass Specification | Glass Type |
|-------------|--------------------------|--------------|----------------|---|----------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|------------------|------------|----------------------------|---------------|---------------------|------------|
| ALS-114-001 | ThermaFrame Sliding Door | ALSPEC (ALS) | OCEANIA | 10.76CPClR/12Ar/6Clr - Aluminium Spacer | 4.1 | 59 | 5.2 | 52 | 2.374 | 0.412 | 0.517 | 1.64 | Door | Thermally Broken Aluminium | Sliding Door | DG | Low-E |
| ALS-114-002 | ThermaFrame Sliding Door | ALSPEC (ALS) | OCEANIA | 10.76CPGy/12Ar/6Clr - Aluminium Spacer | 5 | 67 | 4.6 | 45 | 2.375 | 0.293 | 0.265 | 1.64 | Door | Thermally Broken Aluminium | Sliding Door | DG | Low-E |
| ALS-114-003 | ThermaFrame Sliding Door | ALSPEC (ALS) | VRIDIAN | LB GySI 6.38/12/6 - Aluminium Spacer | 5.3 | 69 | 4.6 | 46 | 2.221 | 0.273 | 0.287 | 1.64 | Door | Thermally Broken Aluminium | Sliding Door | DG | Low-E |
| ALS-114-004 | ThermaFrame Sliding Door | ALSPEC (ALS) | VRIDIAN | LB ClrSI 6.38/12/6 - Aluminium Spacer | 4.3 | 60 | 5.3 | 54 | 2.221 | 0.408 | 0.569 | 1.64 | Door | Thermally Broken Aluminium | Sliding Door | DG | Low-E |
| ALS-114-005 | ThermaFrame Sliding Door | ALSPEC (ALS) | GENERIC | 6.38ClrLam/12Ar/6Clr - Aluminium Spacer | 3.2 | 49 | 5 | 51 | 2.995 | 0.508 | 0.576 | 1.64 | Door | Thermally Broken Aluminium | Sliding Door | DG | Clear |
| ALS-114-006 | ThermaFrame Sliding Door | ALSPEC (ALS) | VRIDIAN | LB Clr 6/12/6 - Aluminium Spacer | 4.1 | 59 | 5.4 | 55 | 2.232 | 0.427 | 0.575 | 1.64 | Door | Thermally Broken Aluminium | Sliding Door | DG | Low-E |
| ALS-114-007 | ThermaFrame Sliding Door | ALSPEC (ALS) | VIRIDIAN | 6PTech/12Ar/6Clr - Aluminium Spacer | 5.4 | 70 | 4.6 | 45 | 2.18 | 0.257 | 0.505 | 1.64 | Door | Thermally Broken Aluminium | Sliding Door | DG | Low-E |
| ALS-114-008 | ThermaFrame Sliding Door | ALSPEC (ALS) | VRIDIAN | LB Gy 6/12/6 - Aluminium Spacer | 5.4 | 71 | 4.5 | 44 | 2.232 | 0.253 | 0.271 | 1.64 | Door | Thermally Broken Aluminium | Sliding Door | DG | Low-E |
| ALS-114-009 | ThermaFrame Sliding Door | ALSPEC (ALS) | OCEANIA | 6ET/12Ar/6Clr - Aluminium Spacer | 3.7 | 55 | 5.4 | 55 | 2.381 | 0.467 | 0.538 | 1.64 | Door | Thermally Broken Aluminium | Sliding Door | DG | Low-E |
| ALS-114-010 | ThermaFrame Sliding Door | ALSPEC (ALS) | OCEANIA | 6SoITnt/12Ar/6Clr - Aluminium Spacer | 4.6 | 64 | 4.8 | 48 | 2.39 | 0.346 | 0.417 | 1.64 | Door | Thermally Broken Aluminium | Sliding Door | DG | Low-E |
| ALS-114-011 | ThermaFrame Sliding Door | ALSPEC (ALS) | <UNKNOWN> | 6EVGy/12/6Clr - Aluminium Spacer | 5.3 | 69 | 4.3 | 42 | 2.455 | 0.255 | 0.214 | 1.64 | Door | Thermally Broken Aluminium | Sliding Door | DG | Low-E |
| ALS-114-012 | ThermaFrame Sliding Door | ALSPEC (ALS) | <UNKNOWN> | 6EVCIR/12Ar/6Clr - Aluminium Spacer | 4 | 58 | 5.2 | 52 | 2.455 | 0.426 | 0.455 | 1.64 | Door | Thermally Broken Aluminium | Sliding Door | DG | Low-E |
| ALS-114-013 | ThermaFrame Sliding Door | ALSPEC (ALS) | GENERIC | 6Clr/12Ar/6Clr - Aluminium Spacer | 3 | 47 | 5.1 | 52 | 3.009 | 0.538 | 0.581 | 1.64 | Door | Thermally Broken Aluminium | Sliding Door | DG | Clear |
| ALS-114-014 | ThermaFrame Sliding Door | ALSPEC (ALS) | OCEANIA | 6ETGy/12Ar/6Clr - Aluminium Spacer | 5 | 67 | 4.6 | 45 | 2.409 | 0.297 | 0.263 | 1.64 | Door | Thermally Broken Aluminium | Sliding Door | DG | Low-E |
| ALS-114-015 | ThermaFrame Sliding Door | ALSPEC (ALS) | <UNKNOWN> | 6Gy/12Ar/6Clr - Aluminium Spacer | 4.3 | 61 | 4.2 | 41 | 3.027 | 0.339 | 0.274 | 1.64 | Door | Thermally Broken Aluminium | Sliding Door | DG | Toned |
| ALS-114-016 | ThermaFrame Sliding Door | ALSPEC (ALS) | OCEANIA | 6SoITGy/12Ar/6Clr - Aluminium Spacer | 5.6 | 72 | 4.2 | 40 | 2.403 | 0.221 | 0.2 | 1.64 | Door | Thermally Broken Aluminium | Sliding Door | DG | Low-E |
| ALS-114-017 | ThermaFrame Sliding Door | ALSPEC (ALS) | OCEANIA | 10.76CPNtl/12Ar/6Clr - Aluminium Spacer | 4.8 | 65 | 4.7 | 47 | 2.369 | 0.324 | 0.41 | 1.64 | Door | Thermally Broken Aluminium | Sliding Door | DG | Low-E |